

Krmilne glave

Uporaba

Krmilne glave se uporabljajo za avtomatsko delovanje in izvajanje

regeneracije naprav, zasnovanih na tehnologiji ionske izmenjave.



Krmilna glava Fleck 9000 SE



Krmilna glava Fleck 6600



Krmilna glava Fleck 5600

Tehni čni podatki

Krmilni ventil Fleck 4600		Pretok 4,5 m ³ /h
Material		Medenina
Dotok vode		1"
Odtok vode		1"
Krmiljenje		Časovno, koli činsko
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	4,5
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	5,9
Povratno izpiranje	m ³ /h	1,6
Max. temperatura	°C	43 (opcija 82)

Krmilni ventil Fleck 5600		Pretok 4,5 m ³ /h
Material		Noryl
Dotok vode		1"
Odtok vode		1"
Krmiljenje		Časovno
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	4,5
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	5,9
Povratno izpiranje	m ³ /h	1,6
Max. temperatura	°C	43

Krmilni ventil Fleck 6600		Pretok 4,5 m ³ /h
Na čin regeneracije		Istosmerni
Material		Noryl
Dotok vode		1"
Odtok vode		1"
Krmiljenje		Količinsko
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	4,5
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	5,9
Povratno izpiranje	m ³ /h	1,6
Max. temperatura	°C	43

Krmilni ventil Fleck 3150		Pretok 22 m ³ /h
Priključek		Na vrhu
Material		Medenina
Dotok vode		2"
Odtok vode		2"
Krmiljenje		Količinsko, časovno, elektronsko
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	22
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	28
Povratno izpiranje	m ³ /h	24
Max. temperatura	°C	43/(opcija 65)

Krmilne glave

Tehnični podatki

Krmilni ventil Fleck 2750		Pretok 5,9 m ³ /h
Material	Medenina	
Dotok vode	1"	
Odtok vode	1"	
Krmiljenje	Količinsko, časovno, elektronsko	
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	5,9
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	7,5
Povratno izpiranje	m ³ /h	5,6
Max. temperatura	°C	43 / 82 / 65

Krmilni ventil Fleck 2850		Pretok 11,6 m ³ /h
Material	Medenina	
Dotok vode	1 1/2"	
Odtok vode	1 1/2"	
Krmiljenje	Količinsko, časovno, elektronsko	
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	11,6
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	15
Povratno izpiranje	m ³ /h	11,1
Max. temperatura	°C	43/(opcija 65)

Krmilni ventil Fleck 2900		Pretok 24 m ³ /h
Material	Medenina	
Dotok vode	2"	
Odtok vode	2"	
Krmiljenje	Količinsko, časovno, elektronsko	
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	24
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	31
Povratno izpiranje	m ³ /h	5,6
Max. temperatura	°C	43/(opcija 65)

Krmilni ventil Fleck 3900		Pretok 56,8 m ³ /h
Material	Medenina	
Dotok vode	3"	
Odtok vode	3"	
Krmiljenje	Količinsko, časovno, elektronsko	
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	56,8
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	73,8
Povratno izpiranje	m ³ /h	22,7
Max. temperatura	°C	43

Krmilni ventil Fleck 9000 TWIN		Pretok 4,7 m ³ /h
Material	Medenina	
Dotok vode	1"	
Odtok vode	1"	
Krmiljenje	Časovno	
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	4,7
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	6,3
Povratno izpiranje	m ³ /h	1,9
Max. temperatura	°C	43/(opcija 65)

Krmilni ventil Fleck 9500 TWIN		Pretok 8,4 m ³ /h
Material	Medenina	
Dotok vode	1 1/2"	
Odtok vode	1 1/2"	
Krmiljenje	Količinsko	
Pretok med obratovanjem	m ³ /h	8,4
Max. pretok med obratovanjem	m ³ /h	11,2
Povratno izpiranje	m ³ /h	3,3
Max. temperatura	°C	43