

Sesalni in tlačni ventil, dozirna točka in sesalni ventil za dozirni medij

Sesalni in tlačni ventil STG

Sesalni in tlačni ventil za vgradnjo na glavo dozirne črpalke sta sestavljena iz:

- ohišja,
- privijala,
- steklene kroglice,
- vzmeti in tesnila (Viton ali EPDM).



Dozirna točka DT

Dozirna točka za doziranje tekočih dodatkov v vodne sisteme je sestavljena iz:

- ohišja,
- privijala,
- steklene kroglice, v
- zmeti in tesnila (Viton ali EPDM).



Sesalni ventil za dozirni medij SM

Sesalni ventil za sesanje dozirnega medija iz dozirnih posod je sestavljen iz:

- ohišja,
- privijala,
- steklene kroglice,
- vzmeti,
- tesnila (Viton ali EPDM),
- filtra in obtežitve.



Tehnične karakteristike

	Sesalni in tlačni ventil STG	Dozirna točka DT	Sesalni ventil za dozirni medij SM	Tesnila (opcije)
3/8" X 4 x 6 mm	X	X	X	Viton, EPDM, PVDF
3/8" X 4 x 8 mm	X	X	X	
3/8" X 6 x 8 mm	X	X	X	
1/2" X 4 x 6 mm	X	X	X	
1/2" X 4 x 8 mm	X	X	X	
1/2" X 6 x 8 mm	X	X	X	
1/2" X 8 x 12 mm	X	X	X	
1/2" X 12 x 16 mm	X	X	X	

X = dobavljiv